

No

V130039 (3)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Vedaflor WF

Verwendungszweck(e):

Bitumenbahn für Dachabdichtung

Hersteller:

VEDAG GmbH, Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg

Germany

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN13707:2004/ A2:2009

Notifizierte Stelle(n):

System 2+, notifizierte Stelle: 1213 SKZ

Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Charakteristik |
|---|-----------------|
| Beanspruchung durch Feuer von Außen | F roof |
| Brandverhalten | Klasse E |
| Wasserdichtheit | ≥ 200 (24h) kPa |
| Zugfestigkeit (längs) | ≥ 800 N/50 mm |
| Zugfestigkeit (quer) | ≥ 800 N/50 mm |
| Zugdehnung (längs) | ≥ 35 % |
| Zugdehnung (quer) | ≥ 35 % |
| Widerstand gegen Durchwurzelung | bestanden |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode A) | KLF |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode B) | KLF |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode C) | KLF |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A) | KLF |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode B) | KLF |
| Widerstand gegen Weiterreißen | KLF |
| Schälwiderstand der Fügenähte | KLF |
| Scherwiderstand der Fügenähte | bestanden * |
| Dauerhaftigkeit: UV, Wärme und Wasser | KLF |
| Beständigkeit: Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung | KLF |
| Beständigkeit: Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung | KLF |
| Kaltbiegeverhalten | ≤ -30 °C |
| Gefährliche Substanzen | Bemerkung 1&2 |


KLF/NPD -"No Performance determined"

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Vorsitzender der Geschäftsführung
Group Managing Director

No

V130040 (2)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Vedaflor WF

Verwendungszweck(e):

Bitumenbahn für Bauwerksabdichtung

Hersteller:

VEDAG GmbH, Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg

Germany

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifizierte Stelle(n):

System 2+, notifizierte Stelle: 1213 SKZ

Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Charakteristik |
|--|----------------|
| Brandverhalten | Klasse E |
| Wasserdichtheit bei 2 kPa | KLF |
| Wasserdichtheit bei 60 kPa | KLF |
| Zugfestigkeit (längs) | ≥ 800 N/50 mm |
| Zugfestigkeit (quer) | ≥ 800 N/50 mm |
| Zugdehnung (längs) | ≥ 35 % |
| Zugdehnung (quer) | ≥ 35 % |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode B) | KLF |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Mehode A) | KLF |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Mehode B) | KLF |
| Widerstand gegen Weiterreißen | KLF |
| Scherwiderstand der Fügenähte | bestanden * |
| Wasserdichtheit bei 2 kPa nach künstlicher Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur | KLF |
| Wasserdichtheit bei 60 kPa nach künstlicher Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur | KLF |
| Beständigkeit gegen Chemikalien: Wasserdichtheit bei 2 kPa | KLF |
| Beständigkeit gegen Chemikalien: Wasserdichtheit bei 60 kPa | KLF |
| Kaltbiegeverhalten | ≤ -30 °C |
| Gefährliche Substanzen | Bemerkung 1&2 |
| | |
| | |
| | |


KLF/NPD - "No Performance determined"

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Vorsitzender der Geschäftsführung
Group Managing Director